



AVIA MOTO 2 TU

Применение:

Высокоэффективное универсальное 2-тактное моторное масло для всесезонного применения в высоконагруженных бензиновых моторов с воздушным охлаждением (мотороллер, мотоцикл, газонокосилки, бензиновые пилы и т.д.).

AVIA MOTO 2 TU 1:50 высококачественное моторное масло предназначенное для всех двух-тактных видов двигателей.

Описание:

AVIA MOTO 2 TU - масло для смеси с топливом, а также может применяться в двигателях с Autolub-System. Благодаря технологии Low-Smoke отличается пониженным дымообразованием.

Эффективная защита от износа и коррозии гарантированы. Тщательно сбалансированный комплект присадок гарантирует высокую смазочную способность, что обеспечивает отличную протекцию двигателя при холодном запуске и гарантирует быструю смазку всех деталей двигателя. Специально разработанные активные компоненты обеспечивают чистоту двигателя и надёжно защищают его от коррозии и износа.

Допуски и квалификации:

ISO-L-EGD; JASO FD; API TC

Технические параметры:

Характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIA MOTO 2 TU
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN 51757	875
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	DIN 51 562	34
при 100 °С	мм ² /с		6,6
Температура вспышки (PMCC)	°С	DIN ISO 2719	75
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-24
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	0,10

Пропорции смешивания:

Масло (мл)	Топливо (л)	Соотношение
200	10	1 : 50
333	10	1 : 30
400	10	1 : 25
500	10	1 : 20