



AVIA SPECIAL HDC

Применение:

Сезонное моторное масло для использования в дизельных двигателях грузовых автомобилей, строительных машин и в сельскохозяйственной технике. Применяется в дизельных двигателях с турбонаддувом и без него. AVIA SPECIAL HDC может также использоваться в качестве гидравлического масла в коробках передач (Следовать указаниям производителя!).

Описание:

Является сезонным моторным маслом на минеральной основе. Продуктивные присадки с высокой очистительной способностью, а также способностью препятствовать образованию отложений гарантируют чистоту мотора и отличную защиту от износа.

Допуски и квалификации:

API CF/CF-2/SF
ACEA E2
MB-Freigabe 228.0 (SAE 30 / SAE 40)
MAN 270 (SAE 10)
MTU Ölkategorie 1 (SAE 30 / SAE 40)
ZF TE-ML 03B (SAE 10W) / 04B (SAE 30 / SAE 40)
Caterpillar TO-2
Allison C-4 (SAE 10W / SAE 30)
Renk Doromat (SAE 10W)

Технические параметры:

Характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIA SPEZIAL HDC			
			10W	20W -20	30	40
Класс вязкости	-		10W	20W -20	30	40
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN 51757	881	887	891	898
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	DIN 51 562	37	70	106	167
при 100 °С	мм ² /с		6,2	9,0	11,7	15,6
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	114	103	98	95
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	222	245	264	280
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-39	-30	-24	-24
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	1,6	1,6	1,6	1,6
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	11,5	11,5	11,7	11,7