



AVIASYNTH-FO 5W-30

Применение:

Специальное высокопродуктивное легкотекучее моторное масло для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях с предписаниями и допусками согласно нормам ACEA A5/B5, ACEA A1/B1 и Ford WSS-M2C 913-D. AVIASYNTH-FO 5W-30 рекомендуется для моторов согласно нормам Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B и WSS-M2C 913-C, а также Renault RN0700.

Описание:

Высокопродуктивное устойчивое на сдвиг нагрузкам легкотекучее масло на основе специально подобранных базисных масел и с тщательно отбалансированным пакетом присадок. AVIASYNTH-FO 5W-30 благодаря своей степени вязкости и составу гарантирует отличный холодный старт и оптимальную защиту от износа при любых условиях эксплуатации.

Современный пакет присадок масла AVIASYNTH-FO 5W-30 обладает отличными моющими средствами что обеспечивает чистоту мотора и отличную антикоррозионную защиту двигателя.

Допуски и квалификации:

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN/CF

Ford WSS M2C 913-A/B

Ford WSS M2C 913-C

Ford WSS M2C 913-D

Renault RN0700

Технические параметры:

Характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIASYNTH-FO 5W-30
Класс вязкости	-		5W-30
Плотность при 15 °С	кг/м ³	DIN 51757	860
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм ² /с	DIN 51 562	55,0
при 100 °С	мм ² /с		9,9
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	168
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	>200
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	<-30
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	1,1
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	10,1