



AVIASYNTH-GO 5W-30

Применение:

Высокопродуктивное легкотекучее моторное масло для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях с наддувом и без него легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой мощности (обращать внимание на инструкции по эксплуатации!) концерна GM, Opel, Vauxhall и Chevrolet. Также может применяться в автомобилях с допуском Mercedes Benz Blatt-Spezifikation 229.3, VW и BMW.

Описание:

AVIASYNTH-GO 5W-30 это синтетическое высокопродуктивное моторное масло экстра-класса, обеспечивающее высокий уровень надёжности и возможность эксплуатации с продлёнными интервалами замены масла. AVIASYNTH-GO 5W-30 способствует очень высокой чистоте двигателя и предоставляет отличную защиту от появления износа при тяжёлых условиях эксплуатации. AVIASYNTH-GO 5W-30 гарантирует как хорошую способность холодного запуска двигателя, так и высокую стойкость к старению и окислению при высоких температурах. Благодаря сбалансированному уровню вязкости использование AVIASYNTH-GO 5W-30 уменьшает потребление топлива по сравнению с использованием обычных моторных масел.

Допуски и квалификации:

ACEA C3

API SN

Opel GM dexos 2™

VW 502 00 / 505 00 / 505 01

BMW Longlife-04

Технические параметры:

Характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIASYNTH-GO 5W-30
Класс вязкости	-		5W-30
Плотность при 15 °C	кг/м ³	DIN 51757	855
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	DIN 51 562	71
при 100 °C	мм ² /с		12,2
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	171
Температура вспышки COC	°C	DIN ISO 2592	220
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	-36
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	0,8
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	7,0