



## AVIA SPECIAL HDC

### Применение:

Сезонное моторное масло для использования в дизельных двигателях грузовых автомобилей, строительных машин и сельскохозяйственной технике. Применяется в дизельных двигателях с турбонаддувом и без него. AVILUB SPECIAL HDC может также использоваться в качестве гидравлического масла в коробках передач (Следовать указаниям производителя!).

### Описание:

Является сезонным моторным маслом на минеральной основе. Продуктивные присадки с высокой очистительной способностью, а также способностью препятствовать образованию отложений гарантируют чистоту мотора и отличную защиту от износа.

### Допуски и квалификации:

ACEA E2  
API SF/CF  
MB-Freigabe 228.0  
MAN 270  
MTU Ölkategorie 1 (SAE 30 / SAE 40)  
ZF TE-ML 03B (SAE 10W) / 04B (SAE 30 / SAE 40)  
Caterpillar TO-2  
Allison C-3 (SAE 10W / SAE 30)  
Renk Doromat (SAE 10W)

### Технические параметры:

Характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVIA SPEZIAL HDC			
			10W	20W -20	30	40
Класс вязкости	-		10W	20W -20	30	40
Плотность при 15 °С	кг/м <sup>3</sup>	DIN 51757	882	888	891	897
Кинематическая вязкость при 40 °С	мм <sup>2</sup> /с	DIN 51 562	37	70	106	166
при 100 °С	мм <sup>2</sup> /с		6,1	9,0	11,7	15,3
Индекс вязкости (VI)	-	DIN ISO 2909	108	103	98	93
Температура вспышки СОС	°С	DIN ISO 2592	235	250	265	265
Температура застывания	°С	DIN ISO 3016	-39	-30	-24	-24
Сульфатная зольность	% (м/м)	DIN 51 575	1,8	1,8	1,8	1,8
Щелочное число	mgKOH/g	DIN ISO 3771	11,6	11,6	11,6	11,6